



### LED Filament Kerze E14 warm-weiß

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Dimmbar                                                    | nein             |
| Energieeffizienzklasse                                     | A++              |
| Gewichteter Energieverbrauch                               | 2 kWh/1000 h     |
| Leistungsaufnahme im Betrieb entspricht Standard-Glühlampe | 2 W              |
| Nennlichtstrom                                             | 25 W             |
| Bemessungslichtstrom                                       | 250 lm           |
| Lichtstromerhalt nach 1000 h                               | 175 lm           |
| Lichtausbeute                                              | 125 lm/W         |
| Zündzeit $t_{start}$                                       | <0,5 s           |
| Anlaufzeit $t_{warm 95 \% \Phi}$                           | <2,0 s           |
| Elektrischer Leistungsfaktor                               | 0,4              |
| Lampenlebensdauerfaktor                                    | 0,9              |
| Nennlebensdauer                                            | 25000 h          |
| Bemessungslebensdauer                                      | 25000 h          |
| Einschaltzyklen Ein/Aus                                    | 12500            |
| Lichtfarbe                                                 | warm-weiß        |
| Farbtemperatur                                             | 2700 K           |
| Farbwiedergabeindex                                        | >80 Ra           |
| Betriebsspannung                                           | 220-240 V~ 50 Hz |
| Socket                                                     | E14              |
| Bauform                                                    | Kerze            |
| Abstrahlwinkel                                             | 300°             |
| Typ Glasabdeckung                                          | klar             |
| Schutzart                                                  | IP20             |
| Quecksilbergehalt                                          | 0 mg             |
| Gewicht                                                    | 17 g             |
| Kennzeichnung gem. Verordnung                              | 874/2012         |
| RoHS-konform                                               |                  |

### LED candle E14 warm white

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Dimmable                            | no               |
| Energy efficiency class             | A++              |
| Weighted energy consumption         | 2 kWh/1000 h     |
| Rated power                         | 2 W              |
| replaces standard bulb              | 25 W             |
| Nominal luminous flux               | 250 lm           |
| Rated luminous flux                 | 250 lm           |
| Lumen preservation after 1000 h     | 175 lm           |
| Light yield                         | 125 lm/W         |
| Ignition time $t_{start}$           | <0.5 s           |
| Starting time $t_{warm 95 \% \Phi}$ | <2.0 s           |
| Electrical power factor             | 0.4              |
| Lamp life time factor               | 0.9              |
| Nominal life time                   | 25000 h          |
| Rated life time                     | 25000 h          |
| Switching cycles ON/OFF             | 12500            |
| Light color                         | warm white       |
| Color temperature                   | 2,700 K          |
| Color rendering index               | >80 Ra           |
| Operating voltage                   | 220-240 V~ 50 Hz |
| Base                                | E14              |
| Bauform                             | candle           |
| Beam angle                          | 300°             |
| Type glass cover                    | clear            |
| Protection level                    | IP20             |
| Mercury content                     | 0 mg             |
| Weight                              | 17 g             |
| Item marks as per EU regulation     | 874/2012         |
| RoHS compliant                      |                  |

#### Änderungen

| Änderungen                                 |      | Datum             | Name | Bezeichnung                        | Blatt |
|--------------------------------------------|------|-------------------|------|------------------------------------|-------|
| Datum                                      | Name | gez.: 18.12.2015  | tf   | LED Filament E14 Kerze<br>2W 250lm |       |
|                                            |      | gepr.: 18.12.2015 | tf   |                                    |       |
|                                            |      | Norm:             |      | Zeichnungs-Nr.:                    | von   |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change |      |                   |      | 44245                              |       |

