



- Bewegungsmelder mit Microwellensensor Aufputzmontage
- Hochpräziser Radar Bewegungsmelder, LED geeignet
- Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Leistung: 300 bis 1200 W (Mindestlast: 1 W)
- Lichtempfindlichkeit: 3-2000 lx
- Energieaufnahme: 0,9 W arbeitend / 0,1 W stand-by
- Leuchtzeit: 10+/-3 sek. bis 10+/-2 min.
- Erkennungsradius: 1-8 m, 360°, Inst. Höhe: 1,5-3,5 m
- Betriebstemperatur: -20 ~ +40°C
- rel. Luftfeuchte: < 93% RH
- Schaltkontakt: Relais
- IP20
- RoHS-konform

- Microwave motion sensor surface mount
- High-precision microwave motion sensor, LED ready
- Operating voltage: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Power: 300 to 1200 W (Minimum load: 1 W)
- ambient light: 3-2000 lx
- Energy consumption: 0.9 W working / 0.1 W stand-by
- Lighting time: 10+/-3 sec. to 10+/-2 min.
- Detection distance: 1-8 m, 360°, Inst. Height: 1.5-3.5 m
- Operating temperature: -20 ~ +40°C
- rel. Humidity: < 93% RH
- Switching contact: relay
- IP20
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		tf	30.04.2013	tf
		gepr.:	30.04.2013	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	wentronic	Blatt
Bewegungsmelder MW IDA (weiss)		
Zeichnungs-Nr.:	CE	von
96010		