

# STEROWNIK DOTYKOWY DO TAŚM LED RGB

RGB CONTROLLER FOR LED STRIPS RF / RGB LED CONTROLLER RF

## VER1 4A/KANAŁ

VER1 4A/ CHANNEL / VER1 4A/KANAL



### STEROWNIK / CONTROLLER

NAPIĘCIE ZASILANIA / WORKING VOLTAGE / STROMVERSORGUNG	DC 12V -24V
TEMPERATURA PRACY / WORKING TEMPERATURE / BETRIEBSTEMPERATUR	- 20° - +60°C
WYMIARY / PRODUCT SIZE / ABMESSUNG	L130xW64xH24
TYP PODŁĄCZENIA / CONNECTING MODE / ANSCHLUSS	Wspólna anoda Common anode Gemeinsame Anode
MAX. PRĄD WYJŚCIOWY NA KANAŁ / MAX OUTPUT CURRENT / MAX. AUSGANGSSTROM JE KANAL	3x4A

### PILOT / REMOTE CONTROLLER

NAPIĘCIE ZASILANIA / WORKING VOLTAGE / STROMVERSORGUNG	1.5 V*3
CZAS CZUWANIA / STANDBY TIME / STANDBY-ZEIT	6 miesięcy 6 months 6 Monate
ZASIĘG / CONTROL DISTANCE / ABMESSUNG	25m

