

## 33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED Außenstrahler

5905339338884



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

### ALLGEMEINE DATEN:


**Farbe:** schwarz  
**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage  
**Anwendungsbereich:** außen  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**RAL:** 7024  
**Wykrywanie ruchu:** ja  
**Breite [mm]:** 180  
**Höhe (mm):** 240  
**Leitungslänge [m]:** 0.3  
**Tiefe [mm]:** 56  
**Empfindlichkeitseinstellung:** ja  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 50  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Abdeckungsmaterial:** Hartglas  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom [lm]:** 6000  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 6600  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$   
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Lebensdauer [h]:** 50000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 25000$

## 33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED Außenstrahler



**Abstrahlwinkel [°]:** 100  
**Lichtausbeute (lm/W):** 120  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -30÷50  
**Gehäusematerial:** Metall  
**Sensor Typ:** PIR  
**Anschlussart:** freie Leitungsenden  
**Kabel Typ:** H05RN-F  
**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1  
**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 10-7  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1  
**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5  
**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 120  
**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 10-2000  
**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180  
**IP-Klasse (Schutzart):** 44  
**Reichweite des Sensors [m]:** max 8

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 10  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 10  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 640  
**Grammatur [g]:** 795  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 18.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 25  
**Kartongewicht [kg]:** 7.95  
**Kartonbreite [cm]:** 31.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 27.5  
**Kartonlänge [cm]:** 39  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.033784

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist