


Elektronischer Transformator

5905339268167



Kanlux POWELED ist ein elektronisches Gleichstromnetzteil. Es wird zur Versorgung von LED-Streifen wie LED S P oder LED S B verwendet.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Möglichkeit der Montage auf normal entflammaren**

**Oberflächen:** ja

**Länge [mm]:** 157

**Breite [mm]:** 54

**Höhe [mm]:** 36

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 0-60

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Material:** Kunststoff

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Typ des Netzteils:** Gleichspannungs-

**Kurzschlussschutz:** ja

**Maximale Temperatur Ta [°C]:** 50

**Eingangsspannung - PRI [V]:** 220-240

**Ausgangsspannung - SEC [V]:** 24 DC

**Ausgangsstrom - sec [ma]:** max 2500

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Tc [°C]:** 80

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 212

**Grammatur [g]:** 246.4

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 16

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 4

**Kartongewicht [kg]:** 12.32

**Kartonbreite [cm]:** 30

**Kartonhöhe [cm]:** 23

**Kartonlänge [cm]:** 34

Elektronischer Transformator

| **Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.02346